

OFFICE



Zusammen
kommen
bleiben
arbeiten

Referenzen
References

PROJECT
FLOORS



Designbodenbeläge für ein modernes Office-Design

Bei der Planung oder Modernisierung von Bürolandschaften geht es stets um die Schaffung einer effizienten Arbeitsumgebung und eines produktiven Arbeitsklimas für Sie und Ihre Mitarbeiter. Denn Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigert die Motivation, die Kreativität und die Effizienz. Aber auch nach außen, in Richtung der Kunden und Partner, ist ein repräsentatives Design von Bedeutung. Ein geschmackvoll, funktional und modern gestaltetes Büro symbolisiert Kompetenz und Professionalität. LVT von PROJECT FLOORS vereint genau diese Aspekte und ist entsprechend perfekt geeignet, um aktuelle Designkonzepte umzusetzen.

PROJECT FLOORS hat sich auf Kunststoff-Designbodenbeläge spezialisiert, die bei der Gestaltung moderner Arbeitsplätze viele Vorzüge ausspielen können. Authentische Nachbildungen von Holz-, Stein- und Keramikoptiken sind vom Original kaum zu unterscheiden und bilden die Grundlage für Ihre persönliche Raumgestaltung, ob dezent zurückhaltend oder auffällig und tonangebend. Durch die Wasserunempfindlichkeit sind alle Dekore einfach und kostengünstig zu reinigen und sind durch ihre Belastbarkeit auch für sehr stark frequentierte Bereiche wie Großraumbüros oder den Eingangsbereich bestens geeignet. So werden Besucher und Mitarbeiter stets in stilvoller Umgebung empfangen. Eine Vielzahl von Designs mit verschiedensten Farben, Prägungen und Maserungen lässt keine Wünsche offen. Durch die Elementbauweise ergeben sich mit den Kombinationsmöglichkeiten untereinander oder dem Verarbeiten von Fugenprofilen, Intarsien, Bordüren oder Friesstreifen scheinbar unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für eine individuelle Innenarchitektur. Kleine Planken im Sonderformat ermöglichen klassisch elegante Verlegungen wie beispielsweise Fischgrät oder Chevron. Mit Groutline-Planken, die mit einer tiefen Profilhase ausgestattet sind, schaffen Sie eine rustikale Dielenoptik.

Wirtschaftlich effektive Bodenbeläge

Für eine kostenbewusste Realisierung Ihrer Räumlichkeiten bieten wir Ihnen zwei entsprechende Kollektionen mit insgesamt fünf verschiedenen Nutzschriftstärken an, perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Nutzungsgrade und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses. So kann gegebenenfalls ein gesamtes Objekt mit der gleichen Optik ausgestattet werden, die Stärken der Nutzschrift und somit die Kosten für den Bodenbelag können aber je nach Anforderung gewählt werden, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.

Design flooring for modern office design

When planning and modernising office spaces the goal is to create a productive workspace for you and your employees. Well-being at work increases motivation, creativity and efficiency. But also, in the external effect towards customers and partners a representative design is important. A tasteful, functional and modern designed office space symbolizes expertise and professionalism. PROJECT FLOORS LVT combines all these aspects and is therefore perfect to use in the implementation of modern design concepts.

PROJECT FLOORS specialises in design floor coverings, which offer real advantages in modern office design. Authentic reproductions of wood, stone and ceramic designs are almost indistinguishable from the real thing and form the foundation of your personalised interior, be it discreetly reserved or eye-catching and provocative. Being water-resistant, all designs are hygienic and easy to clean and due to the robustness suitable even for open-plan office spaces and reception areas.

The sheer wealth of designs means there's something for everyone, offering unlimited ways in which to combine and compliment them with feature strips, inlays or borders to create an individual interior design. Small planks in a special format offer classical elegant installations like herringbone or chevron. Groutline planks with a deep bevel create a rustic floorboard effect.

Cost-effective floor coverings

For a cost-effective realisation of your shop, we offer two different collections with altogether five wear layer thicknesses, exactly adjusted to the different degrees of utilisation and the individual properties of your facility.

So where applicable a complete office can be installed with the same design, but the wearlayer and therefore the costs for the floor can be chosen according to the customer frequency for an excellent value for money.



REFERENZEN
REFERENCES




AUTOACTIVA WERBEAGENTUR, HANAU
ADVERTISING AGENCY, HANAU




HAMBURG EXPRESS, HAMBURG
OFFICE, HAMBURG



GOTHAER GENERALAGENTUR, LEIPZIG
INSURANCE OFFICE, LEIPZIG



PILSNER URQUELL, KÖLN
OFFICE, COLOGNE



kommen
 (ist ein Begriff)
 zusammen - bleiben
 (ist ein Wortpaar)
 arbeiten
 (ist ein Verb)
 (Freud 2011)

COWORKING OFFICE, GÖTTINGEN



AQUA FREE, HAMBURG
OFFICE, HAMBURG



GOLD KRÄMER, KÖLN
OFFICE, COLOGNE



PW 3020/L5

5 Jahre Garantie - Wurmvassil 5 Jahre!

DIE OBJEKTPARTNER, DORTMUND OFFICE, DORTMUND



Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher

Design floor coverings with non-phthalate plasticizer

Hexamoll® DINCH®

PROJECT FLOORS verzichtet vollständig auf die Verwendung von phthalat-haltigen Weichmachern in der Produktion all seiner Bodenbeläge.

Stattdessen kommt ausschließlich die sichere Alternative Hexamoll® DINCH® zum Einsatz, die von BASF für Anwendungen in engem menschlichen Kontakt entwickelt wurde. Hierzu gehören insbesondere die sensiblen Bereiche Spielzeug, Medizinprodukte oder Lebensmittelverpackungen.

Hexamoll® DINCH® ist der am besten untersuchte Nicht-Phthalatweichmacher. Unabhängige Gutachten belegen:

- hervorragende toxikologische Eigenschaften
- die Zulassung für Babyartikel
- mehr als 6fach bessere Grenzwerte für die Migration in Lebensmittel
- beste Werte in der Ökoeffizienz-Analyse im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte über den Lebenszyklus eines Produktes

PROJECT FLOORS has completely stopped using plasticizers containing phthalates in the production of all its floor coverings.

Instead, only the safe alternative Hexamoll® DINCH® will be used, developed by BASF for uses in close human contact. These especially include the sensitive areas of toys, medical articles or food packaging.

Hexamoll® DINCH® is the best-researched non-phthalate plasticizer. Independent assessments show:

- Excellent toxicological properties
- Approval for baby articles
- More than six-fold better limits for migration in food
- The best ranking in ecological efficiency analyses, considered holistically in terms of ecological and economical aspects throughout the life cycle of a product



Wo kommt Hexamoll® DINCH® auch zum Einsatz?

Where else is Hexamoll® DINCH® put to use?

Spielzeug und Kinderartikel:

- Puppen und Figuren
- Aufblasbare Spielzeuge und Bälle
- Schwimmhilfen
- Baby- und Kinderartikel

Lebensmittelverpackungen:

- Frischhaltefolie
- Frischesiegel
- Kronkorken
- Dichtringe

Sport- und Freizeitartikel:

- Gymnastikbälle
- Turnmatten
- Massagebälle
- Duschvorhänge

Medizinische Artikel:

- Blutbeutel
- Beatmungsschläuche
- Katheter
- Einweghandschuhe

Toys and children's articles:

- Dolls and figurines
- Inflatable toys and balls
- Swimming aids
- Baby and children's articles

Food packaging:

- Cling films
- Freshness seals
- Cap closures
- Sealing rings

Sport and leisure articles:

- Gymnastic balls
- Exercise mats
- Massage balls
- Shower curtains

Medical articles:

- Blood bags
- Respiratory tubes
- Catheters
- Disposable gloves

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Environment and sustainability

PROJECT FLOORS legt großen Wert auf die Umweltverträglichkeit aller Prozesse und Produkte.

Mit der Zertifizierung unserer Produktionsstandorte nach der weltweit gültigen und bedeutendsten Umweltmanagementnorm ISO 14001:2015 haben wir uns selbst verpflichtet, bei allen unternehmerischen Entscheidungen die Umweltaspekte zu berücksichtigen und die Umweltsituation kontinuierlich zu verbessern. Dies bedingt zum Beispiel einen sorgsam Einsatz aller Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Wertorientierung, den Schutz von Wasser- und Luftqualität oder die Reduktion von Abfall während der gesamten Fertigung. Gewährleistet wird die Einhaltung der Vorgaben durch regelmäßige Überprüfungen einer unabhängigen Zertifizierungsstelle.

Die Herstellung unserer Bodenbeläge erfolgt deutlich energieeffizienter als bei vielen Alternativprodukten. Die lange Lebensdauer bei geringem Unterhaltsaufwand in der täglichen Reinigung trägt ebenfalls zur guten Gesamtbilanz der eingesetzten Energie während der Produktion bei.

Selbst nach dem Ende der Nutzung ergibt sich durch viele Recyclingmöglichkeiten ein positives ökologisches Gesamtbild. So kann das Altmaterial durch seine einheitliche Zusammensetzung nach einer Aufarbeitung wieder an Stelle von neuen Rohstoffen in den Produktionsprozess integriert werden. Eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwendung unserer Produkte und Verpackungen unterstützen wir durch die Mitgliedschaft in den relevanten Organisationen.

PROJECT FLOORS attaches great importance to the environmental safety of all its processes and products.

With the certification of our production facilities to the worldwide and most significant environmental management system ISO 14001:2015 we have pledged ourselves to considering environmental issues and continuously improve the environmental situation with every corporate decision. This involves for example a diligent use of all resources in terms of sustainability, protection of water and air quality and reduction of waste during the entire production facility. Compliance with every requirement is guaranteed by regular audits by independent certification authorities.

The manufacture of our floor coverings consumes much less energy than many alternative products. Long life cycles and the low maintenance requirement for daily cleaning also contributes to the positive balance of energy used during production.

Even at the end of useful life the various possibilities for recycling reinforce the positive ecological picture. Due to the flooring's composition processed waste can be reused saving new raw materials. PROJECT FLOORS supports the professional recycling of our products and packaging with memberships of the relevant institutions.



Raumklima

Indoor air climate

PROJECT FLOORS Bodenbeläge werden regelmäßig und wiederholt auf Emissionen geprüft, um das Raumklima in öffentlichen und privaten Gebäuden nicht zu beeinflussen.

Daher haben alle unsere Bodenbeläge das „Indoor Air Comfort Gold“-Zertifikat. Als Grundlage für diese Prüfung werden alle relevanten Anforderungen in der EU zur Innenraumluft herangezogen, um den jeweils strengsten Grenzwert als Messlatte festzulegen. Dabei belegt das normale Niveau „Indoor Air Comfort“ die Einhaltung aller Anforderungen von Behörden an die Emissionswerte, das höhere Gold-Niveau weist zusätzlich noch die Unterschreitung der Grenzwerte aller freiwilligen Gütezeichen aus.

PROJECT FLOORS floor coverings are regularly and repeatedly tested for low emissions to avoid a influence on the indoor climate in commercial and residential buildings.

Therefore all our floor coverings are in accordance to the "Indoor Air Comfort" certificate. This is a test for low emissions, showing compliance with emission requirements of all relevant European specifications. The even higher level "Indoor Air Comfort Gold", valid for all PROJECT FLOORS products, additionally shows compliance with the specifications of all relevant voluntary labels.



CO₂ Kompensation CO₂ compensation

Auch der Klimaschutz ist für PROJECT FLOORS eine wichtige Aufgabe, zu der wir unseren Beitrag leisten möchten. Dabei geht es einerseits darum, den CO₂ Ausstoß bestmöglich zu reduzieren. Beim Bau unserer neuen Produktionsstätte wurden daher Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von 7.200 qm installiert. Mittels Sonnenenergie kann somit ein Anteil von 14% des gesamten Energieverbrauchs gedeckt werden.


Auf der anderen Seite wollen wir das entstehende CO₂ für den Transport unserer Ware kompensieren. Regelmäßig ermitteln wir die Werte für den CO₂ Ausstoß beim Schiffs-, Straßen- und Zugverkehr. Das Prozedere hierzu ist von den unabhängigen Fachleuten der EnergieAgentur.NRW hinsichtlich Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft worden. Im gleichen Maße sorgen wir dann über die Non-Profit Organisation PRIMAKLIMA für eine Kompensation, indem wir die Wiederaufforstung von Regenwäldern im Amazonasbecken unterstützen. Hierbei werden nicht einfach nur Bäume gepflanzt, sondern den einheimischen Kleinbauern vor Ort werden darüber hinaus neue landwirtschaftliche Techniken gezeigt. So wird im Einklang mit der schützenswerten Natur für einen nachhaltigeren und besseren Ernteertrag gesorgt und eine wiederholte Rodung vermieden.

PROJECT FLOORS considers climate protection to be a very important issue and strives to contribute in the best possible way. In order to reduce CO₂ emissions from our manufacturing, 7,200 sqm of photovoltaic panels were installed during the construction of our new production facility. These solar panels now account for 14% of our overall energy consumption.

In order to offset the CO₂ emissions produced during the transportation of our floorings, we work closely with the experts at EnergieAgentur.NRW. Our procedure to regularly calculate the emissions for ship, road and rail transportation has been verified as transparent, authentic and accurate. We then compensate for these emissions by supporting reforestation of rain forests in the Amazon Basin through the non-profit association PRIMAKLIMA. This project not only plants trees, it also teaches new agricultural techniques to the native peasant farmers. The results of this policy are better and more sustainable crops, rather than repeated clearing of the rain forest, providing nature with the protection that it deserves.



EnergieAgentur.NRW 




Technische Daten

	floors@work/55	floors@work/80
Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Gesamtdicke ISO 24346	2,5 mm	
Verpackungseinheit/Palette	3,34 m ² /200,40 m ² 600 x 600 mm: 3,24 m ² /194,40 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42	23, 34, 43
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,55 mm	0,8 mm
Anzahl der Farben	78 Planken / 31 Fliesen	10 Planken
Angefaste Kanten	ja (dekorabhängig)	
Flächengewicht ISO 23997	3,81 kg/m ²	3,72 kg/m ²
Oberflächenvergütung	ja / PU	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet bis 28 °C	
Rutschsicherheit	R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung; Details auf Anfrage)	

	floors@home/20	floors@home/30	floors@home/40
Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1		
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm		
Verpackungseinheit/Palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600 x 600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²		
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm
Anzahl der Farben	28 Planken / 7 Fliesen	77 Planken / 27 Fliesen	21 Planken / 4 Fliesen
Angefaste Kanten	nein	ja (dekorabhängig)	
Flächengewicht ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²	3,35 kg/m ²
Oberflächenvergütung	ja / PU		
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet bis 28 °C		
Rutschsicherheit	R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung; Details auf Anfrage)		

	CLICK COLLECTION/30	CLICK COLLECTION/55
Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Gesamtdicke ISO 24346	5,0 mm	
Verpackungseinheit/Palette	1220 x 180 mm: 1,76 m ² / 84,48 m ² 906 x 448 mm: 2,03 m ² / 68,99 m ² 803 x 398 mm: 1,92 m ² / 57,54 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Anzahl der Farben	24 Planken / 8 Fliesen	
Angefaste Kanten	ja	
Flächengewicht ISO 23997	10,28 kg/m ²	10,40 kg/m ²
Oberflächenvergütung	ja / PU	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet bis 28 °C	
Rutschsicherheit	R10	

	LOOSE-LAY/30	LOOSE-LAY/55
Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Gesamtdicke ISO 24346	4,2 mm	
Verpackungseinheit/Palette	914 x 183 mm: 1,67 m ² / 125,25 m ² 457 x 457 mm: 1,67 m ² / 120,24 m ² 610 x 305 mm: 1,67 m ² / 120,24 m ² 600 x 600 mm: 1,80 m ² / 129,60 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33, 42
Dicke der Nuttschicht ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Anzahl der Farben	14 Planken / 6 Fliesen	
Angefaste Kanten	ja	nein
Flächengewicht ISO 23997	7,46 kg/m ²	7,23 kg/m ²
Oberflächenvergütung	ja / PU	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet bis 28 °C	
Rutschsicherheit	R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung; Details auf Anfrage)	



Dies ist ein Auszug der technischen Daten unserer LVT-Designbodenbeläge. Für eine vollständige Übersicht und weitere Informationen wie Verlegeanleitungen und Reinigungs- und Pflegeanleitungen besuchen Sie unsere Website unter www.project-floors.com oder schauen Sie in die Kollektionsbroschüren.

PW 1634/55

Unsere Empfehlung für dauerhaft schöne Bodenbeläge

Dr. Schutz®

Direkt nach der Verlegung sorgt eine On-Top-Versiegelung dafür, dass der Boden dauerhaft und nachhaltig vor Kratzern, Weißbruch und Verschmutzungen aller Art geschützt wird. Insbesondere in gewerblichen, extrem frequentier-

ten Objekten und dem Health Care Bereich empfiehlt sich die On-Top-Versiegelung. Permanentbeschichtungen von Dr. Schutz liefern für die jeweilige Objektsituation und die speziellen Anforderungen das richtige Siegel!



PU SIEGEL

STARKE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

- höchste Strapazier- und Abriebbeständigkeit
- Hermetische Versiegelung der Fugen
- Stuhllötleneignung gemäß DIN EN 425



PU ANTICOLOR

HÖCHSTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

- höchste Desinfektionsmittel-, Färbemittel- und Weichmacherbeständigkeit
- 99,5% weniger bakterielles Wachstum im Fugenbereich
- Sichert Hygienestandards gemäß TRBA 250



Technical Data

	floors@work/55	floors@work/80
Covering type according to EN ISO 10582	Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1	
Total thickness ISO 24346	2.5 mm	
Packaging per box/pallet	3.34 m ² /200.40 m ² 600 x 600 mm: 3.24 m ² /194.40 m ²	
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42	23, 34, 43
Wearlayer thickness ISO 24340	0.55 mm	0.8 mm
Number of colours	78 planks / 31 tiles	10 planks
Bevelled edges	yes (depending on design)	
Total weight ISO 23997	3.81 kg/m ²	3.72 kg/m ²
Surface treatment	yes / PU	
Underfloor heating EN 1264-2	suitable up to 28 °C	
Slip resistance	R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)	

	floors@home/20	floors@home/30	floors@home/40
Covering type according to EN ISO 10582	Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1		
Total thickness ISO 24346	2.0 mm		
Packaging per box/pallet	3.34 m ² /240.48 m ² 600 x 600 mm: 3.24 m ² /233.28 m ²		
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Wearlayer thickness ISO 24340	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm
Number of colours	28 planks / 7 tiles	77 planks / 27 tiles	21 planks / 4 tiles
Bevelled edges	no	yes (depending on design)	
Total weight ISO 23997	3.20 kg/m ²	3.51 kg/m ²	3.35 kg/m ²
Surface treatment	yes / PU		
Underfloor heating EN 1264-2	suitable up to 28 °C		
Slip resistance	R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)		

	CLICK COLLECTION/30	CLICK COLLECTION/55
Covering type in accordance with EN ISO 10582	Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1	
Total thickness ISO 24346	5.0 mm	
Pack. Unit/Pallet	1220 x 180 mm: 1.76 m ² / 84.48 m ² 906 x 448 mm: 2.03 m ² / 68.99 m ² 803 x 398 mm: 1.92 m ² / 57.54 m ²	
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33
Wear layer thickness ISO 24340	0.3 mm	0.55 mm
Number of colours	24 Planken / 8 Fliesen	
Bevelled edges	yes	
Total weight ISO 23997	10.28 kg/m ²	10.40 kg/m ²
Surface treatment	yes / PU	
Underfloor heating EN 1264-2	suitable up to 28 °C	
Slip resistance	R10	

	LOOSE-LAY/30	LOOSE-LAY/55
Covering type according to EN ISO 10582	Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1	
Total thickness ISO 24346	4.2 mm	
Packaging per box/pallet	914 x 183 mm: 1.67 m ² / 125.25 m ² 457 x 457 mm: 1.67 m ² / 120.24 m ² 610 x 305 mm: 1.67 m ² / 120.24 m ² 600 x 600 mm: 1.80 m ² / 129.60 m ²	
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33, 42
Wearlayer thickness ISO 24340	0.3 mm	0.55 mm
Number of colours	14 Planks / 6 Tiles	
Bevelled edges	yes	no
Total weight ISO 23997	7.46 kg/m ²	7.23 kg/m ²
Surface treatment	yes / PU	
Castor chair suitability ISO 4918	yes – using EN 12529, Type W	
Slip resistance	R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)	



This is an excerpt from the technical Data of our design flooring. For a complete overview and further information like installation instructions and cleaning and care instructions please visit our website www.project-floors.com or refer to our collection brochures.

PW 1634/55

Our recommendation for long lasting beautiful floor coverings

Dr. Schutz®

Directly after laying the floor, an on-top sealer makes sure that the floor is protected long-term and sustainably against scratches, stress-whitening and marks of all kinds. On-top sealing is especially recommended for com-

mercial, extremely frequented and health care areas. Permanent coatings from Dr. Schutz offer the right solution for every type of project.



PU SEALER HIGHEST DURABILITY

- Maximum durability and the best resistance to abrasion
- Hermetically seals the joints
- Suitable for chair castors in accordance with DIN EN 425



PU ANTICOLOR HIGHEST RESISTANCE TO CHEMICALS

- Highest resistance to disinfectants, dyes and plasticizers
- 99.5% less bacterial growth in the joint area
- Ensures hygiene standards according to TRBA 250



PW 3055/55

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen – aktuell nachzulesen unter www.project-floors.com – vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass Beleuchtung, natürlicher Lichteinfall und Blickwinkel bei Raumbildern einen Einfluss auf die farbliche Darstellung eines Dekors haben können. Selbstverständlich können Sie vor Bestellung Großmuster der von Ihnen ausgesuchten Produkte kostenfrei anfordern.

Wir bemühen uns selbstverständlich um eine größtmögliche Genauigkeit in der Reproduktion von Farben und Schattierungen in dieser Broschüre.

Subject to change for reasons of further technical development (current changes may be viewed on www.project-floors.com).

Please note that artificial lighting and change to the incidence of natural light and point of view may have an influence on the design in terms of colour on the application pictures. We advise that you request a large sample of your chosen product free of charge, before ordering the material.

Of course we strive to reproduce colour and tonality with the best possible accuracy in this brochure.

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 5000-42506443 LOOSE-LAY/20 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 5500-42506443 LOOSE-LAY/55 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 6000-42506443 CLICK COLLECTION/20 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 6500-42506443 CLICK COLLECTION/55 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 7500-42506443 floors@home/20 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 3000-42506443 floors@home/40 8534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 4000-42506443 floors@home/40 1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 2000-42506443 floors@work/55 8534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH Max-Ernst-Str. 4 D 50354 Hürth
EN 14041 - 2004
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR 1000-42506443 floors@work/00 8534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

Mitglied
Member



ARBEITSGEMEINSCHAFT
PVC UND UMWELT E.V.



Deutscher
Ladenbau Verband

Förderkreismitglied
Sponsoring member



bund deutscher
innenarchitekten

Your Project. Our Floors.



2020-01

PROJECT FLOORS GmbH
+49 (0) 2233 9687 - 0
www.project-floors.com
info@project-floors.com

PROJECT
FLOORS